

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont pokrycia dachu			
1	KNR 4-01	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m ²		
d.1	0533-03				
	kalk. własna				
		660	m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
2		Remont wieżby dachowej			
2	TZKNBK VII	Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych	m ²		
d.2	-150				
		362	m ²	362.000	
				RAZEM	362.000
3	TZKNBK VII	Odgrzybianie przez powlekanie preparatem solnym belek i krawędziaków dwukrotnie - pow.ponad 50 m2	m ²		
d.2	-202				
		362	m ²	362.000	
				RAZEM	362.000
4	TZKNBK V -	Wymiana krokwi lub jętki	m		
d.2	033				
		Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów	m ³		0.600
		0.6			
		13.6	m	13.600	
				RAZEM	13.600
5	TZKNBK V -	Wzmocnienie krokwi deskami 32 mm dwustronnie	m		
d.2	111				
		34.60	m	34.600	
				RAZEM	34.600
3		Montaż orynnowania i naprawa obróbek blacharskich			
6	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów	m		
d.3	0522-02				
	analogia				
		22.16*2	m	44.320	
				RAZEM	44.320
4		Remont ceramicznej okładziny			
7	TZKNC N-K/	Wzmacnianie osłabionej struktury	m ²		
d.4	VI 2/3-a				
		10.66	m ²	10.660	
				RAZEM	10.660
8	KNR 2-23	Okładzina z płytek glazurowanych	m ²		
d.4	0702-03				
	kalk. własna				
		10.66	m ²	10.660	
				RAZEM	10.660
9	KNR 19-01	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2	m ²		
d.4	0325-03				
	analogia				
		10.66	m ²	10.660	
				RAZEM	10.660
5		Remont strefy cokołowej			
5.1		Część frontowa			
10	TZKNC N-K/	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej-przyjęto 25% powierzchni	m ²		
d.5.	VI 1/4-a				
1					
		(5.56*2*0.61)*25%	m ²	1.696	
				RAZEM	1.696
11	KNR 0-25	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
d.5.	0403-02				
1					
		(5.56*2*0.61)	m ²	6.783	
				RAZEM	6.783
12	TZKNC N-K/	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - wapień miękkiej narzut	m ²		
d.5.	VI 1/13-a				
1					
		(5.56*2*0.61)	m ²	6.783	
				RAZEM	6.783
13	TZKNC N-K/	Wzmacnianie osłabionej struktury	m ²		
d.5.	VI 2/3-a				
1		Krotność = 2			
		(5.56*2*0.61)	m ²	6.783	
				RAZEM	6.783
14	TZKNC N-K/	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm ²		
d.5.	VI 1/14-b				
1					
		(55.6*6.1*2)	dm ²	678.320	
				RAZEM	678.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-11 d.5. 0412-05 1 kalk. własna	Spoinowanie murów kamiennych (5.56*2*0.61)	m ² m ²	 6.783	
				RAZEM	6.783
16	TZKNC N-K/ d.5. VI 2/3-a 1	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. (55.6*6.1*2)	dm ² dm ²	 678.320	
				RAZEM	678.320
5.2		Strefa naw bocznych			
17	TZKNCBK VII d.5. -233 2	Oczyszczanie ścian szcztokami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2 26.53*0.61*2	m ² m ²	 32.367	
				RAZEM	32.367
18	TZKNCBK VII d.5. -251 2	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 26.53*0.61*2	m ² m ²	 32.367	
				RAZEM	32.367
19	TZKNC N-K/ d.5. VI 2/3-a 2	Wzmacnianie osłabionej struktury 26.53*0.61*2	m ² m ²	 32.367	
				RAZEM	32.367
20	TZKNC N-K/ d.5. VI 1/14-b 2	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) 265,3*6.1*2	dm ² dm ²	 3236.660	
				RAZEM	3236.660
21	TZKNCBK d.5. XVI m 0101- 2 04	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 12 cm 26.53*0.61*2	m ² m ²	 32.367	
				RAZEM	32.367
22	TZKNCBK XVI d.5. 0902-01 2	Obróbka do powierzchni rwanej o szer.ponad 20 cm w granicie 'Strzegom' 66	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
23	KNR 2-11 d.5. 0412-05 2 kalk. własna	Spoinowanie murów kamiennych 26.53*0.61*2	m ² m ²	 32.367	
				RAZEM	32.367
24	TZKNC N-K/ d.5. VI 2/3-a 2	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. 265,3*6.1*2	dm ² dm ²	 3236.660	
				RAZEM	3236.660
6		Remont stolarki drzwiowej			
25	TZKNC N-K/ d.6 XVII t.19-a.1E	Demontaż obiektów przestrzennych do konserwacji; obiekt średni; st. trudności - prosty 3	obiekt obiekt	 3.000	
				RAZEM	3.000
26	TZKNCBK XV d.6 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej - po raz pierwszy 5.96+3.98+3.98	m ² m ²	 13.920	
				RAZEM	13.920
27	TZKNC N-K/ d.6 III t.05-a.01	Dezynfekcja i usunięcie pleśni - powierzchnia gładka zniszczona przez owady do 10 % 5.96+3.98+3.98	m ² m ²	 13.920	
				RAZEM	13.920
28	TZKNC N-K/ d.6 III t.03-b.01	Nasycenie trwale środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez owady do 25 % 5.96+3.98+3.98	m ² m ²	 13.920	
				RAZEM	13.920
29	TZKNC N-K/ d.6 VI 2/3-a analogia	Wzmacnianie strukturalne 596+398+398	dm ² dm ²	 1392.000	
				RAZEM	1392.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.6	TZKNC N-K/ III t.06-b.01	Uzupełnienie ubytków drewna do 20 % - powierzchnia gładka 5.96+3.98+3.98	dm ² dm ²	 13.920	
				RAZEM	13.920
31 d.6	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi 5.96+3.98+3.98	m ² m ²	 13.920	
				RAZEM	13.920
32 d.6	KNR-W 7-12 0112-01	Czyszczenie strumieniowo ściernie do pierwszego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni A) 5.06+3.6+3.6	m ² m ²	 12.260	
				RAZEM	12.260
33 d.6	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych 5.06+3.6+3.6	m ² m ²	 12.260	
				RAZEM	12.260
34 d.6	KNR-W 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych 5.06+3.6+3.6	m ² m ²	 12.260	
				RAZEM	12.260
35 d.6	KNR-W 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych 5.06+3.6+3.6	m ² m ²	 12.260	
				RAZEM	12.260
36 d.6	KNR-W 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi konstrukcji pełnościennych 5.06+3.6+3.6	m ² m ²	 12.260	
				RAZEM	12.260
7		Remont stolarki okiennej			
37 d.7	TZKNBK XIV 0403-58	Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych (1.86*2)+(1.64*2)	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
38 d.7	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (9.6*2)+(7.36*2)	mb mb	 33.920	
				RAZEM	33.920
39 d.7	KNR 7-12 0114-02 9901-1 9905-3 - oczyszczenie do kl. I/II/III powierzchni o III stopniu zniszczenia	Czyszczenie strumieniowo ściernie do pierwszego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni C) - w budowlach na wys. 8-15 m (1.3*2)+(0.93*2)	m ² m ²	 4.460	
				RAZEM	4.460
40 d.7	KNR 0-25 0103-02	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych (1.3*2)+(0.93*2)	m ² m ²	 4.460	
				RAZEM	4.460
41 d.7	KNR 0-25 0202-02 0201 D 04	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości ponad 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 4.6 m ² / dm ³) (1.3*2)+(0.93*2)	m ² m ²	 4.460	
				RAZEM	4.460
42 d.7	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (1.3*2)+(0.93*2)	m ² m ²	 4.460	
				RAZEM	4.460
43 d.7	TZKNBK XIV 0201-22	Szklenie metal.zdej.m. ram okien.lub drzw.o pow.szyb do 0.1 m2 szkłem płaskim ciagn.bezb. gr. 2-3 mm z okit.lub podkit. (1.86*2)+(1.64*2)	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
44 d.7	KNR 19-01 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m ² 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
8		Zabezpieczenie wypraw tynkarskich stropu i sklepień			
45 d.8	KNR AT-24 0102-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod warstwy zabezpieczające 366	m ² m ²	 366.000	
				RAZEM	366.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 2-02	Izolacja folią paroprzepuszczalną (warstwa spodnia)	m ²		
d.8	0607-02				
	analogia				
		366	m ²	366.000	
				RAZEM	366.000
47	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.8	0613-03				
	kalk. własna				
		366	m ²	366.000	
				RAZEM	366.000
48	KNR 2-02	Izolacja folią paroprzepuszczalną (zwnętrzna)	m ²		
d.8	0607-02				
	analogia				
		366	m ²	366.000	
				RAZEM	366.000
49	KNR 2-14	Montaż komunikacji-podkład pomostowy z bali o grubości do 6 cm	m ²		
d.8	0405-01				
	kalk. własna				
		26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
9		Rusztowania i zabezpieczenie placu budowy			
50	KNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.9	1501-01				
		960	m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
51	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1	m-g		
d.9	r.16	(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9)			
	z.sz.5.15				
				RAZEM	407.736
52	KNR 2	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m - nowy uziom sztuczny	m ²		
d.9	1506-01				
	z.sz.5.2.				
		960	m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
53	KNR 5-15	Zabezpieczenie placu budowy-Ogrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki stalowej w ramach na słupkach stalowych	m		
d.9	1006-03				
		96	m	96.000	
				RAZEM	96.000